




Nastro magnetico

Questo prodotto magnetico flessibile è un'ottima alternativa ai prodotti autoadesivi, ai sistemi di chiusura e chiusura, tra le altre cose. Il vantaggio è che l'installazione e l'installazione possono essere eseguite in modo economico e senza troppi sforzi.

I nastri magnetici sono costituiti da una miscela di polvere di ferrite di bario/stronzio con un legante termoplastico elastico. Il materiale viene estruso in profili e strisce di lunghezze adeguate.

I nastri magnetici hanno una resistenza alla temperatura da -30 a +80 °C. Proprietà magnetiche

I nastri magnetici sono prodotti in tre qualità. Nastri magnetici isotropi e semi-anisotropi con magnetizzazione multipolare sotto forma di strisce su un lato; nastri magnetici anisotropi prevalentemente in magnetizzazione assiale (cioè un lato del polo sud, l'altro lato del polo nord). In alcuni casi è possibile la magnetizzazione alternata su entrambi i lati. A causa della diversa disposizione dei poli, i nastri magnetici (anche due bande una accanto all'altra) possono essere posizionati uno sopra l'altro in modo congruente.

I nastri magnetici

sono forniti in varie finiture standard: marrone grezzo, con superficie colorata o con rivestimento autoadesivo.

I nastri magnetici

possono essere utilizzati sia per applicazioni interne che esterne.

Le possibili applicazioni includono segnaletica per magazzini, cartelli di pericolo e informativi che cambiano frequentemente, insegne pubblicitarie, sistemi espositivi, chiusure espositive, finestre per insetti, guarnizioni e chiusure di porte, articoli promozionali e sistemi di tenuta.

Nastro magnetico con adesivo in schiuma

(ad es. per le finestre con zanzariere)

Materiale magnetico semi-anisotropo

N. articolo	Spessore totale (mm)	Spessore del materiale del magnete (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza del rotolo (m)
12.25301299	2,5	1,5	12,5	30



www.acvitaly.it - WhatsApp.: +39 3341126055 - info@acvitaly.it