



ACV Italia Srl
Via Quirico Balducci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp.: +39 3341126055
E-Mail.: info@acvitaly.it
Sito.: www.acvitaly.it

Fogli magnetici

Questi materiali magnetici flessibili sono un'ottima alternativa ai prodotti autoadesivi. Aderiscono a tutte le superfici contenenti ferro. Le insegne magnetiche possono essere riposizionate, se necessario, senza perdere tempo e senza danneggiare la superficie adesiva.


Molte persone hanno familiarità con la pellicola magnetica sotto forma di un cartello magnetico dalla pubblicità magnetica dell'auto. La flessibilità di questa pellicola magnetica può essere utilizzata in molti settori, ad esempio come modifica dell'etichettatura dei cuscinetti, marcatura, segnali di avvertimento, ausili didattici, presentazioni. Una pellicola magnetica è dotata di un passo dei poli stretto su un lato (alternativamente Polo Nord / Polo Sud). Questi sono disponibili in due forze adesive: semi-anisotropo e anisotropo.

Le pellicole magnetiche sono resistenti all'acqua salata, all'alcol, al carbonato di sodio (2%) e all'acqua ammoniacale (10%). Hanno una resistenza alla temperatura da circa - 30 °C a + 70 °C.

Per uso interno ed esterno; adatto per insegne pubblicitarie, cartelli informativi, ausili didattici, insegne magnetiche per auto, cartellini dei prezzi e articoli promozionali

Pellicola magnetica - materiale flessibile a magneti permanenti

I fogli magnetici sono forniti in vari modelli standard: marrone grezzo o con rivestimento in PVC bianco, saldato o laminato (opaco o lucido). I fogli magnetici possono essere forniti con un rivestimento in bianco, nero, giallo, blu, verde, rosso o altri colori, se necessario. La laminazione è possibile sia sul lato non magnetico che sul lato magnetico. Il foglio magnetico può anche essere dotato di un rivestimento autoadesivo. Su richiesta, i fogli magnetici rivestiti di colore possono essere forniti con un rivestimento trasparente in PP. Questo rivestimento consente di cancellare a secco le scritte con speciali pennarelli.



Lamina magnetica versione grezza

Qui trovi le dimensioni massime della pellicola magnetica in versione grezza. Naturalmente, produciamo i grezzi appropriati per voi all'interno di queste dimensioni. La consegna può essere effettuata anche con breve preavviso per quantità maggiori.



Design semi-anisotropo

Spessore del materiale (mm)	Larghezza massima (mm)	Lunghezza massima (m)
0,5	615	30
0,5	1.000	20
0,6	615	30
0,6	1.000	20
0,85 / 0,9	615	30
0,85 / 0,9	1.000	10
1,1	615	15
1,1	1.000	10
1,6	1.000	10
2,1	1.000	2

Design anisotropo


Spessore del materiale (mm)	Larghezza massima (mm)	Lunghezza massima (m)
0,6	615	30
0,85 / 0,9	615	20
0,85 / 0,9	1.000	10
1,1	615	15
1,1	1.000	10
1,6	615	10
1,6	1.000	2
2,1	615	7
2,1	1.000	2

Tabella dei colori

Per questo gruppo di prodotti possiamo offrirvi i seguenti colori.

Aggiungere il numero di colore del numero dell'elemento.

	01 - bianco	simile a RAL 9003
	11 - grigio	simile a RAL 7042
	02 - giallo	simile a RAL 1021
	03 - rosso	simile a RAL 3020
	31 - rosa	simile a RAL 4010
	04 - verde	simile a RAL 6029
	41 - verde chiaro	simile a RAL 6018
	42 - menta	simile a RAL 6019
	05 - blu	simile a RAL 5017
	51 - azzurro	simile a RAL 5012
	52 - viola	simile a RAL 4008
	06 - nero	simile a RAL 9005
	07 - arancione	simile a RAL 2003

		Giallo segnale	simile a RAL 1026
		Rosso segnale	simile a RAL 3026

Per motivi tecnici, i colori possono essere solo approssimativi.