

La massima soluzione di barriera visibile.



Abb. 1: GLW 2000-17



Abb. 2: Rastsicherung



Abb. 3: Gurtendstück

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Identico al tipo di montaggio a parete GLW 2000, ma con strisce riflettenti aggiuntive su entrambi i lati della cintura. Lunghezza massima del nastro tecnicamente correlata di 18 m.

Il montaggio a parete GLW 1800 blocca o guida anche percorsi e aree lunghi in modo semplice ed efficiente. L'alloggiamento compatto e robusto protegge in modo ottimale la cinghia estensibile all'infinito. Versione con dispositivo di blocco.

In alternativa, può essere installato mediante avvitamento o utilizzando un supporto mobile disponibile opzionalmente. Come optional è disponibile anche la clip per il fissaggio dell'estremità della cintura.

CUSTODIA



COLORE CINTURINO

I seguenti colori di cintura sono disponibili con strisce riflettenti, altri colori o stampa individuale su richiesta!



SPECIFICHE TECNICHE

Versione custodia	Alluminio, nero
Altezza:	ca. 210 mm
Diametro	ca. 160 mm
Diametro staffa inclusa	ca. 200 mm (zzgl. Gurtendstück)
Peso totale	ca. 3,0 kg
Larghezza della tessitura	ca. 50 mm
Dispositivo di chiusura	si!
Lunghezza della cinghia	18000 mm

